



Palmx SC-7130

Çok Yönlü Lazer Barkod Okuyucu

- 1D Barkodları okuyabilme
- 24 Tarama Çizgisi
- 0 ~ 230 mm okuma mesafesi
- Saniyede 2.000 tarama
- 0,127 mm (5 mil) çözünürlük
- IP54 koruma Standardı



Lazer
Tarama



1D Barkod
Desteği



24 Tarama
Çizgisi



Saniyede
2000 Tarama



Max. 230
mm
Tarama
Mesafesi



0,127 (5 Mil)
Çözünürlük



IP54 Koruma
Standardı

Teknik Özellikler

İşlemsel	
İşlemci	32 Bit
Işık kaynağı	650 nm (± 10) görülebilir lazer diyod (VLD)
Tarama çizgi sayısı	24
Tarama uzaklığı	0 – 230 mm
Tarama Hızı	2000 tarama/saniye
Minimum çizgi genişliği	0.127 mm (5 mil)
Uyarıcılar	LED ve Bip sesi
Yazdırma karşıtlı	%30
Sistem Arabirimleri	PS/2, RS-232C, USB ve Sana COM
Fiziksel	
Yükseklik	147 mm
Uzunluk	112 mm
Genişlik	102 mm
Ağırlık	360 gram
Renk	Siyah
Kasa	ABS Plastik
Elektriksel	
Giriş Voltajı	+5V DC, 250 mA
Çıkış	1.25 Watt
Çevresel	
Çalışma ortamı sıcaklığı	0°C ~ 40 °C
Saklama sıcaklığı	– 10 °C ~ 60 °C
Nem oranı	%20 ~ %95 (Yoğunlaşmasız)
Işık seviyesi	Max. 4.800 Lux
IP Standartı	IP54
Darbe Dayanıklılığı	Max. 1.2 Metre
Desteklenen Barkod Tipleri	
Barkod Tipleri	EAN/JAN-8,13 UPC-A; UPC-E; CODE-128; CODE-93; RSS-Standard, Limited, Expanded; CODE-39; Inter-Leaved 2/5; Standard 2/5; Matrix 2/5; Industrial 2/5; China-Post; MSI; MSI-PLESSEY; CODE-BAR; CODE-11

Fulya Mah. Öztürk Sok. Akabe Ticaret Merkezi No:1B Mecidiyeköy/İSTANBUL
Tel: +90 212 212 60 14 (Pbx), Faks: +90 212 275 15 82