



Palmx SC-880W

Kablosuz Karekod Okuyucu

- 1D/2D Barkodları Okuyabilme
- Wifi (433 Mhz) İletişim
- Max. 30 metre İletişim Mesafesi
- 752 X 480 Piksel Tarama
- 0 ~ 750 mm Tarama Mesafesi
- 1,8 metreden düşmeye dayanıklı



WIFI

Wifi
(433 MHz)
İletişim



30 mt

İLETİŞİM

30 Metre
Aktarma
Mesafesi



KAREKOD

1D/2D
Barkod
Desteği

752
480

TARAMA ALANI

752x480
Piksel
Imager
Tarama



3 Mil

ÇÖZÜNÜRLÜK

0,0762
mm
(3 Mil)
Çözünürlük



750 mm

MESAFE

0 ~ 750
mm
Tarama
Mesafesi



1,8M

DARBE

1,8
Metreden
Düşmeye
Dayanıklı



USB

USB PORT

USB
Arabirim

Teknik Özellikler

İşlemsel		
Image Sensör Tipi	CMOS	
Imager Sensör	752 X 480 Piksel	
Işık Kaynağı	650 nm Görülebilir Lazer Diyod (VLD)	
Desteklenen Barkod Tipleri	1D (Barkod) ve 2D (Karekod)	
Minimum Bar Genişliği	0.0762 mm (3 mil)	
Tarama uzaklığı	0 mm ~ 750 mm (EAN-13, 13 mil) PCS %90	
Yazdırma karşıtlığı	%20	
Göstergeler	Ses ve LED	
Desteklenen Arabirimler	USB-HID	
Kablosuz İletişim		
Protokol	Wifi	
Frekans	433 Mhz (ISM Frekansı)	
İletişim mesafesi	Max. 30 Metre (Açık Havada)	
Fiziksel		
Uzunluk	-	
Genişlik	-	
Yükseklik	-	
Ağırlık	-	
Renk	Siyah	
Kasa malzemesi	ABS Plastik	
Kablo	2 Metre (Düz)	
Elektriksel		
Giriş Voltajı	DC 5V ±5%	
Pil	Tip	3.7V 1000 mAH Li-Ion Polymer
	Kullanım ömrü	Çalışma Modunda: Max. 20 Saat Bekleme Modunda: Max. 1 Ay
Güç Tüketimi	Çalışma Modunda	Max. 130 mA
	Bekleme Modunda	Max. 0 mA
	En Fazla	Max. 220 mA
Çevresel		
Çalışma Sıcaklığı	-	
Saklama sıcaklığı	-	
Nem	-	
Darbe dayanıklılığı	1,8 metre	
IP Standartı	IP54	
Çözümleme Yeteneği		
Desteklenen Barkod Tipleri	1D	Standart 1D Barkodlar
	2D	QrCode, Data Matrix, PDF417

Fulya Mah. Öztürk Sok. Akabe Ticaret Merkezi No:1B Mecidiyeköy/İSTANBUL
Tel: +90 212 924 89 89 (Pbx), Faks: +90 212 275 15 82

www.bilkur.com.tr