



Rongta RP326 Masaüstü Fiş/Pos Yazıcı

- Direkt Termal Baskı
- Max. 72 mm Baskı Genişliği
- Max. 250 mm/saniye Baskı Hızı
- RS-232C, USB ve Ethernet Port
- ESC/POS Dil Desteği
- Otomatik Kesi Özelliği
- Windows Driver Desteği

								
Direkt Termal Yazdırma	Max. 72 mm Yazdırma Genişliği	Max. 250 mm Yazdırma Hızı	ESC / POS Yazdırma Dili Desteği	RS-232C Port	USB Port	Ethernet Port	Otomatik Kesici	Windows Desteği

Teknik Özellikler

İşlemsel		
Yazdırma Yöntemi	Direkt Termal Baskı	
Çözünürlük	8 Nokta/mm, 576 Nokta/Satır	
Yazdırma Genişliği	Max. 72 mm	
Yazdırma Hızı	Max. 250 mm / Saniye	
Arabirimler	Seri Port, USB ve Ethernet	
Sensörler	Kâğıt Sonu Sensörü	
MCBF	Max. 60 Milyon Satır	
Otomatik Kesici Tipi	Giyotin	
Otomatik Kesici Ömrü	Max. 1 Milyon kesme	
Termal Kafa ömrü	Max. 100 km	
Fiziksel		
Boyutlar	Genişlik	145 mm
	Yükseklik	148 mm
	Derinlik	195 mm
Ağırlık	1,3 Kg.	
Kasa	ABS Plastik	
Renk	Siyah	
Elektriksel		
Güç Giriş Şekli	Harici Elektrik Adaptörü	
Güç kaynağı	AC100 ~240V (± 10%) DC 24V, 2A	
Çevresel		
Ortamı sıcaklığı	Çalışma	0°C ~ 45°C
	Saklama	-10°C ~ 50°C
Nem oranı (Yoğuşmasız)	Çalışma	%10 ~ %80
	Saklama	%10 ~ %90
Kağıt		
Tip	Termal Kâğıt	
Genişlik	Max. 79,5 (±0,5 mm)	
Kalınlık	0,06 mm ~ 0.07 mm	
Rulo Dış Çapı	80 mm (En fazla)	
Yazılımsal		
Desteklenen İşletim Sistemi	Win98, Win2000, WinNT, WinXP, Win7, Win8, OPOS	
Desteklenen Komut Seti	ESC/POS, OPOS	
Desteklenen barkod tipleri	UPC-A, UPC-C, EAN-13, EAN-8, CODE 39, ITF, CODEBAR, CODE 93, CODE 128	
Yazı Tipleri		
Karakter Seti	ANK, GB18030 (Çince)	
Yazdırılabilen Yazı Tipleri	ANK : 12×24, 9X17	
	Çinçe : 24×24	
Her Satırda Karakter Boyutu	Font A: 48	
	Font B: 64	