













Rongta RP400 Masaüstü Barkod Yazıcı

- Direkt termal veya Termal transfer baskı
- 203 DPI Çözünürlük
- Max. 104 mm baskı genişliği
- Max. 2286 mm baskı uzunluğu
- 102 ~ 127 mm /saniye baskı hızı
- 8 MB DRAM ve 8 MB Flash ROM Bellek
- LPT, RS-232C, USB ve Ethernet port
- TSC ve ZPL Barkod Yazım Dil Desteği

 DT / TT YAZDIRMA	 203 DPI ÇÖZÜNÜRLÜK	 104 mm GENİŞLİK	 2286 mm UZUNLUK	 127 mm HIZ	 8/8 MB BELLEK	 LPT LPT PORT	 RS-232 SERİ PORT	 USB USB PORT	 ETHERNET
Direkt Termal Ve Termal Transfer Yazdırma	203 DPI Baskı Çözünürlüğü	Max. 104 mm Yazdırma Genişliği	Max. 2286 mm Yazdırma Uzunluğu	Max. 127 mm Yazdırma Hızı	8 MB DRAM ve 8 MB Flash ROM	LPT Port	Seri (RS-232) Port	USB Port	Ethernet Port

Teknik Özellikler

İşlemsel		
Yazdırma Yöntemi	Direkt Termal / Termal Transfer	
Çözünürlük	203 DPI (8 Dots/mm)	
Yazdırma Hızı	Saniyede 102 mm ~ 127 mm	
Yazdırma Uzunluğu	10 mm ~ 2.286 mm	
Yazdırma Genişliği	Max. 104 mm	
Bellek	8 MB SDRAM, 8 MB Flash ROM	
Sensörler	1 Adet Yansıtılmalı (Hareketli) Etiket Sensörü (Altta)	
	1 Adet Yansıtılmalı (Sabit) Etiket Sensörü (Üstte)	
	Termal Kafa Açıklığı Kontrol Sensörü	
Baskı Açısı	0, 90, 180, 270 derece	
İşlem arabirimleri	1 Adet Düğme ve 2 Adet LED	
Haberleşme	LPT, Seri Port, USB ve Ethernet	
Fiziksel		
Boyutlar	Genişlik: 223 mm, Yükseklik: 286 mm, Derinlik: 169 mm	
Ağırlık	2,35 kg	
Kasa	Plastik	
Elektriksel		
Güç Giriş Şekli	Elektrik Adaptörü (Dahili Otomatik Voltaj Anahtarlama)	
Güç kaynağı	Giriş AC100 – 240V	
	Çıkış DC24V / 2.5A (50/60W)	
Çevresel		
Ortamı sıcaklığı	Çalışma: 5 °C ~ 45 °C Saklama: –10 °C ~ 50 °C	
Nem oranı	Çalışma: %25 ~ %85 Saklama: %10 ~ %90	
Etiket		
Tip	Ara boşluklu, Sürekli form, Katlamalı Black mark (siyah çizgi ile ayrılmış)	
Genişlik	20 mm ~ 120 mm	
Kalınlık	0.058 mm ~ 0.305 mm	
Kuka iç çapı	25,4 mm ~ 38 mm	
Rulo dış çapı	Max. 127 mm	
Ribon		
Tip	Wax, Wax/Resin, Resin	
Sarım yönü	Dış Sarım	
Uzunluk	Max: 300 metre	
Genişlik	30 mm ~ 110 mm	
Kuka iç çapı	25,4 mm	
Kuka Dış Çapı	Max. 67 mm	
Yazılımsal		
Windows Driver	Windows 2000/Xp/Vista/7/8/10, Windows Server 2003/2008	
Linux Driver	Destekleniyor	
Etiket tasarım programı	Nicelabel SE	
Desteklenen Komut Seti	TSC ve ZPL	
Desteklenen Grafik Biçimleri	BMP ve PCX	
Karakter Yazı Tipleri	Karakter Seti	Nicelabel SE
	Yazı Tipleri	ASCII Font A: 12*24
		ASCII Font B: 9*24
		Chinese: 42*24
Desteklenen Barkod Tipleri		
1D	Code 39, Code 93, PCX ITF, EAN 128, Code 128, subsets A,B,C, Codabar, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, EAN ve UPC 2(5, digit add-on, MSI, MSIC, Plessey, Cpost, ITF14, EAN14	
2D	QRCode	
Opsiyonel Aksesuarlar		
Opsiyonel Aksesuarlar	Harici etiket kaynağı ünitesi	