



Rongta RPP04 Taşınabilir Barkod Yazıcı

- Direkt Termal Baskı
- 203 DPI Çözünürlük
- Max. 104 mm Baskı Genişliği
- Max. 50 mm/saniye Baskı Hızı
- Yapışkanlı Etikete Yazdırabilme
- USB, Bluetooth ve Wifi İletişim
- ESC/POS, CPCL, ZPL ve TSPL Emülasyon Desteği
- Windows, Linux, Mac, Android ve iOS Desteği

 DT YAZDIRMA	 203 DPI ÇÖZÜNÜRLÜK	 104 mm GENİŞLİK	 50 mm HIZ	 USB USB PORT	 WIFI	 BLUETOOTH	 WINDOWS	 ANDROID	 IOS
Direkt Termal Yazdırma	203 DPI Baskı Çözünürlüğü	Max. 72 mm Yazdırma Genişliği	Max. 50 mm Yazdırma Hızı	Micro USB Port	Wifi Port	Bluetooth Port	Windows Desteği	Android Desteği	iOS Desteği

Teknik Özellikler

Yazdırma	
Yazdırma Yöntemi	Termal Satır Yazdırma
Çözünürlük	203 DPI
Yazdırma Hızı	Max. 50 mm / Saniye
Yazdırma Genişliği	Max. 104 mm
Termal Kafa Ömrü	Max: 50 mm
Karakter Seti	GB18030 (Basitleştirilmiş Çince)
Yazı Tipleri	ASCII Font A : 12×24
	ASCII Font B : 9×17
	Chinese: 24×24
İletişim	USB, Bluetooth ve Wifi
Bellek	8 MB SDRAM, 4 MB Flash ROM
Kâğıt	
Tip	Ara boşluklu Etiket, Sürekli form Fiş Kağıdı
Genişlik	40 ~ 110 mm
Rulo Dış Çapı	50 mm (En fazla)
Kâğıt Takma	Kolay Takma
Kâğıt Bitti Uyarısı	Var
Fiziksel	
Genişlik	149 mm
Yükseklik	60 mm
Uzunluk	133 mm
Ağırlık	580 Gram
Kasa	ABS Plastik
Elektriksel	
Güç Giriş Şekli	Harici Elektrik Adaptörü
Güç kaynağı	Giriş 100 ~ 240 V AC, 50 / 60 Hz
	Çıkış DC 5V, 3A
Pil	7.4V 2400 mAh Lityum Polimer Pil
Pil Şarj Süresi	Max. 2 Saat
Çevresel	
Ortamı sıcaklığı	Çalışma: 0°C ~ 45°C Saklama: -10°C ~ 60°C
Nem oranı (Yoğuşmasız)	Çalışma: %20 ~ %90 Saklama: %10 ~ %90
IP Standardı	IP54
Sertifikalar	CE
Yazılımsal	
Desteklenen Komut Seti	ESC/POS, CPCL, ZPL ve TSPL
Desteklenen Barkod Tipleri	Code 39, 39C, I25, Code 93, ITF25, EAN128, Code 128, Codabar, EAN-8,EAN8+2, EAN8+5, EAN-13, EAN13+2, EAN13+5, UPC-A, UPCA+2, UPCA+5, UPC-E, UPCE+2, UPCE+5, MSIC, ITF14, EAN14, CODE11, POST QRCODE、PDF417 (Opsiyonel)
Desteklenen İşletim Sistemi	WinXP, Win7, Win8 Win10, iOS, Android, Linux ve MacOS