Rongta RPP320
Taşınabilir Barkod Yazıcı

- Direkt Termal Baskı
- 203 DPI Çözünürlük
- Max. 72 mm Baskı Genişliği
- Max. 300 mm Baskı Uzunluğu
- Max. 90 mm/saniye Baskı Hızı
- Yapışkanlı Etikete Yazdırabilme
- Bluetooth ve Micro USB Port
- ESC/POS, CPCL ve ZPL Emülasyon Desteği
- Windows, Linux, Mac, Android ve iOS Desteği

DT YAZDIRMA	203 DPI ÇÖZÜNÜRLÜK	72 mm GENİŞLİK	300 mm UZUNLUK	HIZ 90 mm HIZ	BLUETOOTH	USB PORT	WİNDOWS	ANDROID	IOS
Direkt Termal Yazdırma	203 DPI Baskı Çözünürlüğü	Max. 72 mm Yazdırma Genişliği	Max. 300 mm Yazdırma Uzunluğu	Max. 90 mm Yazdırma Hızı	Bluetooth Port	Micro USB Port	Windows Desteği	Android Desteği	iOS Desteği

www.bilkur.com.tr

Teknik Özellikler

İşlemsel		
Yazdırma Yöntemi	Direkt Termal Baskı	
Çözünürlük	203 DPI (8 Dots/mm)	
Yazdırma Hızı	Max. 90 mm / Saniye	
Yazdırma Uzunluğu	Max. 300 mm	
Yazdırma Genişliği	Max. 72 mm	
Bellek	8 MB SDRAM, 4 MB Flash ROM	
İşlem arabirimleri	4 Adet Düğme (Feed, Power, Setting ve Uncover)	
Haberleşme	Bluetooth ve Micro USB	
Fiziksel		
Boyutlar	Genişlik: 117 mm, Yükseklik: 60 mm, Derinlik: 140 mm	
Ağırlık	450 Gram	
Kasa	ABS Plastik	
Elektriksel		
Güç Giriş Şekli	Harici Elektrik Adaptörü	
Güç kaynağı	Giriş	100 ~ 240 V AC, 50 / 60 Hz
	Çıkış	DC 8.5V, 1A
Çevresel		
Ortamı sıcaklığı	Çalışma: 0°C ~ 40°C	Saklama: —20°C ~ 70°C
Nem oranı (Yoğuşmasız)	Çalışma: %25 ~ %85	Saklama: %5 ~ %95
Etiket		
Tip	Ara boşluklu, Sürekli form Fiş Kâğıdı, Black mark (siyah çizgi ile ayrılmış) Fiş Kağıdı	
Genişlik	Max. 80 mm	
Rulo Dış Çapı	Max. 50 mm	
Ribon		
Tip	Kullanılmaz	
Yazılımsal		
Desteklenen İşletim Sistemi	WinXP, Win7, Win8 Win10, iOS, Android, Linux ve MacOS	
Desteklenen Komut Seti	ESC/POS, CPCL, ZPL ve TSC	

Fulya Mah. Öztürk Sok. Akabe Ticaret Merkezi No:1B Mecidiyeköy/İSTANBUL
Tel: +90 212 924 89 89 (Pbx), Faks: +90 212 275 15 82
www.bilkur.com.tr