




Speedata SD100Plus (Orion III) Endüstriyel Android Tablet

- Android 11 (GMS+AER) İşletim Sistemi
- Sekiz Çekirdek 2,2 Ghz Mikro İşlemci
- 4 GB DDR RAM ve 64 GB Flash ROM
- 10 İnç Renkli Dokunmatik Kapasitif Ekran
- 1920 X 1200 piksel çözünürlük
- Wifi, Bluetooth, 5G, NFC (RFID) İletişim
- 13 MP Arka / 5 MP Ön Kamera
- Karekod Barkod Okuyucu
- 1 metreden düşmeye dayanıklı
- IP65 Endüstriyel standardı

											
İşletim Sistemi Android™ 11	2,2 Ghz Mikro İşlemci	64 GB ROM Bellek ve 4 GB RAM	10,1 İnç Dokunmatik Ekran	1920 X 1200 Piksel Ekran Çözünürlüğü	Karekod (1D / 2D) Okuyucu	13 MP Arka Kamera	Wifi (802.11 b/g/n/ac) İletişim	Bluetooth 5.0 İletişim	5G Mobil İletişim	1,0 Metreden Düşmeye Dayanıklı	IP65 Endüstriyel Standartı

Teknik Özellikler

Sistem		
İşlemci	Sekiz Çekirdek 2,2 Ghz (64 Bit) Mikro İşlemci	
Bellek	4 GB DDR RAM, 64 GB Flash ROM	
İşletim sistemi	Android 11 (GMS+AER)	
Kamera	Arka	13 Megapiksel (Otomatik Odaklanmalı ve Flaşlı)
	Ön	5 Megapiksel (Sabit Odaklanmalı)
Tuş Takımı	12 Adet Fiziksel Tuş	
Bildirim	Ses, Titreşim ve LED	
Ses	Çift Stereo Speaker (Önde)	
	Ses Düzeyi 90db (±3db) (Test Mesafesi 10 cm)	
	3,5 mm Kulaklık Jack	
Sensörler	Standart	Yer Çekimi, İvme Işığı Algı Mesafesi
	İsteğe Bağlı	Berometer, Jiroskop
Harici Genişleme Yuvası	Micro SIM Kart (2 Adet)	
	1 Adet Micro SD Kart Yuvası (Max. 128 GB)	
Ekran		
Ekran Tipi	IPS (Yüksek parlaklık) Kapasitif, 5 Nokta Çoklu Dokunmatik	
Boyut	10,1 " (İnç)	
Çözünürlük	1920 x 1200 Piksel (WXUGA)	
Haberleşme		
USB	Type-C (OTG Destekli)	
Pogo Pin	Pogo Pin (USB, Serial, IIC, Şarj için)	
Wifi	Frekanslar	2.4 Ghz ve 5 Ghz
	Protokol	802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth	Bluetooth 5.1 BLE	
WWAN (5G)	FDD-LTE B1/B3/B5/B8/B28A	TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41
	WCDMA B1/B2/B5/B8	GSM B2/B3/B5/B8
	CDMA1x/CDMA2000 BC0	NR N1/N3/N28A/N41/N77/N78/N79
	FDD-LTE: B2/4/5/7/12/13/17/28b	WCDMA: B2/4/5
GPS	GPS + BD + GLONASS	
NFC (RFID)	Desteklenen Taglar: ISO14443A/B, ISO1593	
	Okuma Mesafesi : 0 ~ 5 mt	
Barkod Okuyucu		
Desteklenen Barkod Tipleri	1D (Çizgikod) veya 2D (Karekod)	
Optik Sistem	Imager	
Barkod Tipi	1D	Tüm önemli 1D Barkod Tipleri
	2D	Tüm önemli 1D Barkod Tipleri
Güç Kaynağı		
Güç Kaynağı (Hızlı Şarj)	PE Hızlı Şarj	
Ana Pil	9000 mAh	
Pil Şarj Süresi	<4 Saat (AC Elektrik Adaptörü ile)	
Pil Kullanım Ömrü	~ 10 Saat (Kullanılan Program Sayısına Bağlı Olarak)	
Fiziksel		
Ebatlar	Genişlik	254 mm
	Kalınlık	17,4 mm
	Yükseklik	176 mm
Ağırlık	800 Gram (Pil Dahil)	
Çevresel		
Çalışma ortamı sıcaklığı	-20 °C ~ 60 °C	
Saklama sıcaklığı	-30 °C ~ 70 °C	
Nem Oranı	%5 ~ %95 (Yoğuşmasız)	
ESD	±8 kV (Direct Deşarj), ±15 kV (Hava Deşarj)	
Darbe dayanıklılığı	1 metre	
IP Standardı	IP65	
Sertifikalar	CCC, CTA	

Fulya Mah. Öztürk Sok. Akabe Ticaret Merkezi No:1B Mecidiyeköy/İSTANBUL
Tel: +90 212 924 89 89 (Pbx), Faks: +90 212 275 15 82