



Speedata SD80 Endüstriyel Android Tablet

- Android 8.1 (Oreo) İşletim Sistemi
- Sekiz Çekirdek 2,0 Ghz Mikro İşlemci
- 4 GB DDR RAM ve 64 GB Flash ROM
- 8 İnç renkli dokunmatik kapasitif ekran
- 1280 X 800 piksel çözünürlük
- Wifi, Bluetooth, 4G, NFC (RFID) İletişim
- 13 MP Arka / 5 MP Ön Kamera
- Karekod Barkod Okuyucu
- 1 metreden düşmeye dayanıklı
- IP65 Endüstriyel standardı

ANDROİD İŞLETİM SİSTEMİ	2 Ghz İŞLEMÇİ	64 GB 4 GB BELLEK	8 İnç BOYUT	1280 800 ÇÖZÜNÜRLÜK	KAREKOD	13 MP KAMERA	WIFI	BLUETOOTH	4G GPRS	1M DARBE	IP65 IP STANDARDI
Android™ 8.1 İşletim Sistemi	2,0 Ghz Mikro İşlemci	64 GB RAM Ve 4 GB ROM Bellek	8 İnç Dokunmatik Ekran	1280 X 800 Piksel Ekran Çözünürlüğü	Karekod (2D) Okuyucu	13 MP Arka Kamera	802.11 a/b/g/n Wifi İletişim	Bluetooth 4.1 İletişim	4G İletişim	1,0 Metreden Düşmeye Dayanıklı	IP65 Endüstriyel Standartı

Teknik Özellikler

Sistem		
İşlemci	Sekiz Çekirdek 2,0 Ghz (64 Bit) Mikro İşlemci	
Bellek	4 GB DDR RAM, 64 GB Flash ROM	
İşletim sistemi	Android 8.1 (Oreo) (64 Bit)	
Kamera	Arka	13 Megapiksel (Otomatik Odaklanmalı ve Flaşlı)
	Ön	5 Megapiksel (Sabit Odaklanmalı)
Tuş Takımı	6 Adet Fiziksel Tuş + Güç Düğmesi	
Bildirim	Ses, Titreşim ve LED	
Ses	Çift Stereo Speaker (Önde)	
	Ses Düzeyi 90db (±3db) (Test Mesafesi 10 cm)	
	3,5 mm Kulaklık Jack	
Sensörler	Standart	Yer Çekimi, İvme Işığ Algı Mesafesi
	İsteğe Bağlı	Berometer, Jiroskop
Harici Genişleme Yuvası	Micro SIM Kart (2 Adet)	
	1 Adet Micro SD Kart Yuvası (Max. 128 GB)	
Ekran		
Ekran Tipi	IPS (Yüksek parlaklık) Kapasitif, 5 Nokta Çoklu Dokunmatik	
Boyut	8,0 " (İnç)	
Çözünürlük	1280 x 800 Piksel	
Haberleşme		
USB	Type-C (OTG Destekli)	
Pogo Pin	Pogo Temas Pin Yuvası (20 Pin)	
Wifi	Frekanslar	2.4 Ghz ve 5 Ghz
	Protokol	802.11 a/b/g/n
Bluetooth	Bluetooth 4.1 BLE	
GPRS (4G)	FDD-LTE B1/B3/B5/B8	TDD-LTE B38/B39/B40/B41
	TDSCDMA B34/B39	WCDMA B1/B2/B5/B8
	GSM B2/B3/B5/B8	CDMA 1x/CDMA2000 BC0 / BC1
GPS	GPS + BD + GLONASS	
NFC (RFID)	Desteklenen Taglar: ISO14443A/B, ISO15693	
	Okuma Mesafesi : 0 ~ 5 cm	
Barkod Okuyucu		
Desteklenen Barkod Tipleri	1D (Çizgikod) veya 2D (Karekod)	
Optik Sistem	Imager	
Barkod Tipi	AZTEC, CODABAR, CODE11, CODE128, EAN128, CODE39, CODE49, CODE93, COMPOSITE, DATAMATRIX, EAN8, EAN13, INT25, MAXICODE, MICROPDF, PDF417, POSTNET, OCR, QR, RSS, UPCA, UPCE, ISBT, BPO, CANPOST, AUSPOST, IATA25, CODABLOCK, JAPOST, PLANET, DUTCHPOST, MSI, TLC39, TRIOPTIC, CODE32, STRT25	
Güç Kaynağı		
Güç Kaynağı (Hızlı Şarj)	PE Hızlı Şarj	
Ana Pil	9000 mAh	
Pil Şarj Süresi	<4 Saat (AC Elektrik Adaptörü ile)	
Pil Kullanım Ömrü	~ 10 Saat (Kullanılan Program Sayısına Bağlı Olarak)	
Fiziksel		
Ebatlar	Genişlik: 234 mm, Kalınlık: 19,6 mm, Yükseklik: 150 mm	
Ağırlık	700 Gram (Pil Dahil)	
Çevresel		
Çalışma ortamı sıcaklığı	-20 °C ~ 55 °C	
Saklama sıcaklığı	-30 °C ~ 70 °C	
Nem Oranı	%5 ~ %95 (Yoğuşmasız)	
ESD	±8 kV (Direct Deşarj), ±15 kV (Hava Deşarj)	
Darbe dayanıklılığı	1 metre	
IP Standardı	IP65	
Sertifikalar	CCC, CE	