



## Sunlux RP8030 Fiş/Pos Yazıcı

- Direkt termal baskı
- Max. 72 mm baskı genişliği
- Max. 260 mm /saniye baskı hızı
- RS-232C, USB ve Ethernet port
- ESC/POS dil desteği
- Otomatik kesici
- Windows, Linux Driver Desteği



Direkt Termal  
Yazdırma



Max.  
72 mm  
Yazdırma  
Genişliği



Saniyede  
Max. 260 mm  
Yazdırma Hızı



Seri  
(RS-232)  
Port



USB Port



Ethernet Port



Otomatik  
Kesici



Windows  
Desteği

# Teknik Özellikler

İşlemsel		
Baskı Metodu	Direkt Termal	
Toplam Nokta Sayısı	576 Nokta/Satır veya 512 Nokta/Satır	
Baskı Hızı	260 mm / saniye (Max.)	
Baskı Geniřlięi	72 mm (Max.)	
İletişim Arabirimi	RS-232C, USB ve Ethernet	
Veri Alma Belleęi	128 KB	
NV Bitmap Flash Belleęi	256 KB	
MCBF	Max. 1 Milyon Satır	
Termal Kafa Ömrü	Max. 100 km	
Fiziksel		
Geniřlik	144 mm	
Yükseklik	136,8 mm	
Uzunluk	1846 mm	
Aęırlık	1,16 Kg.	
Kasa Malzemesi	ABS Plastik	
Renk	Siyah	
Çevresel		
Ortam Sıcaklıęı	Çalışma	0 °C ~ 45 °C
	Saklama	-10°C ~ 60°C
Ortam Nem Oranı	Çalışma	%10 ~ %80
	Saklama	%10 ~ %80 (Rulo Takılı Deęilken)
Elektriksel		
Güç giriş şekli	Harici elektrik adaptörü	
Güç kaynaęı (Çıkış)	DC 24V, 2A	
Yazarkasa Çekmecesi Açma	DC 12V, 1A	
Kâğıt		
Tip	Termal Fiş Kâğıdı	
Geniřlik	Max. 79,5 (±0,5 mm)	
Kâğıt Kalınlıęı	0,06 mm ~ 0,08 mm	
Etiket dış çapı	80 mm (En fazla)	
Yazılımsal		
Desteklenen işletim sistemleri (Driver)	Windows: XP, Vista,7,8,8.1,10 ve Linux	
Yazım dilleri	ESC/POS	
Desteklenen Barkod Tipleri	1D	UPC-A, UPC-E, JAN/EAN-13, JAN/EAN-8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128
	2D	QrCode, Pdf417
Yazı Tipleri		
Yazdırılabilen Yazı Tipleri	ANK Font A : 12×24 Dots	
	ANK Font B : 9×17 Dots	
	Chinese : 24×24 Dots	