



Sunlux XL-2054 Çok Yönlü Lazer Barkod Okuyucu

- 1D Barkodları okuyabilme
- 54 Tarama Çizgisi
- 0 ~ 216 mm okuma mesafesi
- Saniyede 3.600 tarama
- 0,127 mm (5 mil) çözünürlük



Lazer
Tarama



1D Barkod
Desteđi



54 Tarama
Çizgisi



Saniyede
3600 Tarama



Max. 216 mm
Tarama
Mesafesi



0,127 (5 Mil)
Çözünürlük

Teknik Özellikler

İşlemsel	
Işık kaynağı	650 nm görülebilir lazer diyod (VLD)
Tarama çizgi sayısı	54
Tarama uzaklığı	0 – 216 mm
Tarama Hızı	3600 tarama/saniye
Minimum çizgi genişliği	0.127 mm (5 mil)
Uyarıcılar	LED ve Bip sesi
Yazdırma karşıtlı	%30
Sistem Arabirimleri	USB-HID, RS-232, USB-VCP
Fiziksel	
Yükseklik	152 mm
Derinlik	75 mm
Genişlik	152 mm
Ağırlık	669 gram
Kablo	Standart 2 Metre Düz Kablo
Kasa	ABS + PC
Elektriksel	
Giriş Voltajı	+9V DC
Akım	500 mA
EMC	CE ve FCC DOC Uyumlu
Çevresel	
Çalışma ortamı sıcaklığı	0°C ~ 45 °C
Saklama sıcaklığı	-20 °C ~ 60 °C
Nem oranı	%5 ~ %95 (Yoğunlaşmasız)
Işık seviyesi	Max. 10.000 Lux (Gün Işığı)
Desteklenen Barkod Tipleri	
Barkod Tipleri	UPC/EAN/JAN, UPC/EAN with Supplementary, JAN 8 & JAN 13, ISBN/ISSN, EAN, Code 39, Code 39 with full ASCII, Code 93, Code 128, Codabar (NM7), Trioptic Code 39, MSI/Plessey, GS1 Code, Interleaved 2 of 5, Addendum 2 of 5, IATA Code, China Postal Code, Code 32, Industrial 2 of 5, Standart 2 of 5, Discrete 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 11, UPC/EAN RSS, RSS türleri