



## Sunlux XL-2360A Masaüstü Karekod Okuyucu

- 1D/2D Barkodları okuyabilme
- 1280 x 800 Piksel Tarama
- 0 ~ 400 mm okuma mesafesi
- Saniyede 60 FPS tarama
- 1D: 0,076 mm (3 mil) çözünürlük
- USB Arabirim

 KAREKOD	 1280 800 ÇÖZÜNÜRLÜK	 3 Mil ÇÖZÜNÜRLÜK	 400 mm TARAMA MESAFESİ	 USB USB PORT
1D/2D Barkod Desteği	1280 X 800 Piksel Tarama	Min. 0,076 (3 Mil) Çözünürlük	Max. 400 mm Tarama Mesafesi	USB Arabirim

## Teknik Özellikler

İşlemsel		
Işık Kaynağı	Aydınlatma: Kırmızı LED	
İşlemci	32 Bit ARM	
Tarama Uzaklığı	0 – 400 mm @(13mil EAN13)	
Tarama Hızı	60 FPS/S	
Minimum Çizgi Genişliği	0.076 mm (3 mil)	
Tarama Yönü	Çok Yönlü Tarama	
Tarama Modu	Sürekli & Otomatik	
Bildirim	Ayarlanabilir Ses ve Tonu	
Sistem Arabirimleri	USB-HID, USB-VCP ve RS-232	
Fiziksel		
Ebatlar	Yükseklik	132,6 mm
	Derinlik	88 mm
	Genişlik	149,8 mm
Ağırlık	841 gram (Kablo Dahil)	
Kablo	Standart 2 Metre Düz Kablo	
Kasa	ABS + PC	
Elektriksel		
Giriş Voltajı	DC 5V	
Akım Değerleri	Çalışma Modunda	≤500 mA
	Bekleme Modunda	≤210 mA
Çevresel		
Çalışma ortamı sıcaklığı	-10°C ~ 50°C	
Saklama sıcaklığı	-20°C ~ 60°C	
Nem oranı	%5 ~ %95 (Yoğuşmasız)	
Desteklenen Barkod Tipleri		
1D	Codabar, Code39, Code32, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code11, Code128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, ISBN, ISSN, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, MSI, Febraban vb.	
2D	PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix, Aztec Code	