



Sunlux XL-2600A **Masaüstü Karekod Okuyucu**

- 1D/2D Barkodları okuyabilme
- 640 x 480 Piksel Tarama
- 5 ~ 150 mm okuma mesafesi
- Saniyede 120 FPS tarama
- 1D: 0,01 mm (4 mil) çözünürlük
- USB Arabirim

 KAREKOD	 640 480 TARAMA ALANI	 4 Mil ÇÖZÜNÜRLÜK	 150 mm MESAFE	 USB USB PORT
1D/2D Barkod Desteği	640 X 480 Piksel Tarama	Min. 0,1 (4 Mil) Çözünürlük	Max. 150 mm Tarama Mesafesi	USB Arabirim

Teknik Özellikler

İşlemsel		
Işık Kaynağı	Aydınlatma	650 nm Kırmızı LED
İşlemci	32 Bit ARM	
Tarama Uzaklığı	5 ~ 150 mm @(13mil EAN13)	
Tarama Hızı	120 FPS/S	
Minimum Çizgi Genişliği	0.01 mm (4 mil)	
Tarama Yönü	Çok Yönlü Tarama	
Tarama Modu	Sürekli & Otomatik	
Tarama Açıları	Sapma:360°, Eğim: ±65°, Dönüş: ±60°	
Bildirim	Ayarlanabilir Ses ve Tonu	
Sistem Arabirimleri	USB-HID, USB-VCP ve RS-232	
Fiziksel		
Ebatlar	Yükseklik	153 mm
	Derinlik	53 mm
	Genişlik	88 mm
Ağırlık	296,2 gram (Kablo Dahil)	
Kablo	Standart 2 Metre Düz Kablo	
Kasa	ABS + PC	
Elektriksel		
Giriş Voltajı	DC 5V	
Akım Değerleri	Çalışma Modunda	<175 mA
	Bekleme Modunda	<145 mA
Çevresel		
Çalışma ortamı sıcaklığı	-10°C ~ 50°C	
Saklama sıcaklığı	-20°C ~ 60°C	
Nem oranı	%5 ~ %95 (Yoğuşmasız)	
Desteklenen Barkod Tipleri		
1D	Codabar, Code39, Code32, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code93, Code128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN 8, EAN 13, GS1 DataBar(RSS14), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded vb.	
2D	PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix, Aztec Code, Maxicode, Hanxin code	