











Sunlux XL-3610S

Kablolu Karekod Okuyucu

- 1D/2D Barkodları okuyabilme
- 640 X 480 Piksel Tarama Alanı
- 60 ~ 360 mm tarama mesafesi
- 3 Mil (0,076 mm) çözünürlük
- Ekrandan Okuyabilme
- USB, USB-VCP ve RS-232C Bağlantı

							
Karekod (1D / 2D) Okuyucu	640 X 480 Piksel Tarama	60 ~ 360 mm Tarama Mesafesi	0,076 mm (3 Mil) Çözünürlük	Seri Port	USB Port	1,5 Metreden Düşmeye Dayanıklı	IP54 Endüstriyel Standartı

Teknik Özellikler

İşlemsel			
Imager Sensör	640 X 480 Piksel CMOS		
Işık Kaynağı	Hedefleme	Kırmızı LED	
	Aydınlatma	Beyaz LED	
Minimum Bar Genişliği	1D: 0.076 mm (3 mil)		
Tarama Hızı	60 Fps/s		
Tarama Mesafesi	1D: 60 mm ~ 360 mm (13 Mil, PCS=%90)		
Görüş Açısı	Yatay: 36°, Dikey: 23°		
Tarama Modu	Tetikleme veya Otomatik		
Yazdırma karşıtlığı	Min: %15		
Göstergeler	Ses ve LED		
Desteklenen Arabirimler	USB, RS232, USB-VCP		
Fiziksel			
Ebatlar	Uzunluk: 163 mm	Genişlik: 68 mm	Yükseklik: 80 mm
Ağırlık	185 Gram		
Kasa malzemesi	ABS + TPU		
Kablo	1,5 Metre (Düz)		
Elektriksel			
Giriş Voltajı	DC 3.6V ~ 5.5V		
Akım Değerleri	Çalışma Modunda	Max. 142 mA	
	Bekleme Modunda	Max. 42 mA	
Çevresel			
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ 50°C		
Saklama sıcaklığı	-20°C ~ 60°C		
Nem	%5 ~ %95 (Yoğuşmasız)		
Darbe dayanıklılığı	1,5 metre		
Işık seviyesi	0 ~ 5.000 Lux (Floresan Işığı), 0 ~ 100.000 Lux (Güneş Işığı)		
Çözümleme Yeteneği			
Desteklenen Barkod Tipleri	1D	Codabar, Code11, Code39, Code32, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code93, Code128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN 8, EAN 13, GS1 DataBar, RSS14,GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded vb.	
	2D	PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix, Aztec Code	

Fulya Mah. Öztürk Sok. Akabe Ticaret Merkezi No:1B Mecidiyeköy/İSTANBUL

Tel: +90 212 924 89 89 (Pbx), Faks: +90 212 275 15 82

www.bilkur.com.tr