



Sunlux XL-9221B

Kablosuz Karekod Okuyucu

- 1D ve 2D Barkodları okuyabilme
- Wifi veya Bluetooth iletişim
- 100 m veya 10 m iletişim mesafesi
- 30 FPS/Saniye tarama
- 20 ~ 220 mm tarama mesafesi
- 1,5 metreden düşmeye dayanıklı



1D /2D
Barkod
Desteđi



640 x 480
Piksel
Tarama



Wifi
(2.4 Ghz)
İletişim



Wifi
(4.0)
İletişim



Wifi Modda
100 Metre
İletişim
Mesafesi



Bluetooth
Modda
100 Metre
İletişim
Mesafesi



20 ~ 220
mm
Tarama
Mesafesi



1,5
Metreden
Düşmeye
Dayanıklı

Teknik Özellikler

İşlemsel		
İşık Kaynağı	Aydınlatma: Beyaz LED Hedefleme: 622nm (± 10 nm) Kırmızı LED	
İşlemci	MIPS @1 Ghz	
Image Sensor	CMOS	
Çözünürlük	640 x 480 Piksel	
Minimum Bar Genişliği	4 mil	
Tarama Açıları	Döndürme: 360°, Eğim: $\pm 65^\circ$, Sapma: 60°	
Tarama hızı	30 FPS / Saniye	
Tarama uzaklığı	20 mm ~ 220 mm	
Taram Modu	Tetikleme veya Otomatik	
Hafıza	Max. 40.000 EAN-13 Barkod	
Göstergeler	Çift LED ve Buzzer	
Kablolu İletişim		
Desteklenen Arabirimler	USB, USB-VCP (2.4 Ghz Kablosuz ve Kablolu Modda)	
Kablosuz İletişim		
Protokol	Wifi veya Bluetooth	
Frekans	Wifi	2.4 Ghz
	Bluetooth	4.0
İletişim mesafesi	Wifi	Max. 100 Metre (Açık Havada)
	Bluetooth	Max. 10 Metre (Açık Havada)
Çözümleme Yeteneği		
Desteklenen Barkod Tipleri	1D	UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code39, Codabar, Code128, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 93, UCC/EAN 128; Code 11, MSI, UK/Plessey, ISBN/ISSN, GS1 Databar Expanded, GS1 Databar, GS1 Databar Limited
	2D	QRCode, PDF417 ve Datamatrix
Fiziksel		
Okuyucu Ebatları	Uzunluk: 170, Genişlik: 73 mm, Yükseklik: 102 mm	
Alıcı (Receiver) Ebatları	Uzunluk: 19, Genişlik: 14 mm, Yükseklik: 6 mm	
Ağırlık	200 Gram	
Kasa malzemesi	ABS + PC	
Elektriksel		
Pil	Tip	Lityum İyon
	Pil Kapasitesi	2200 mAh
	Şarj süresi	Max. 4 Saat
	Kullanım ömrü	Max. 16 Saat
Şarj Yöntemi	Micro USB Kablo	
Şarj Voltajı	DC 5V	
Güç Tüketimi	Çalışma Modunda	Max. 110 mA
	Bekleme Modunda	Max. 35 mA
	Uyku Modunda	<1 uA
Çevresel		
Çalışma Sıcaklığı	-20 °C ~ 55 °C	
Saklama sıcaklığı	-40 °C ~ 80 °C	
Nem	%5 ~ %85 (Yoğuşmasız)	
Darbe dayanıklılığı	1,5 metre	
İşık seviyesi	0 ~ 100.000 Lux	

Fulya Mah. Öztürk Sok. Akabe Ticaret Merkezi No:1B Mecidiyeköy/İSTANBUL
Tel: +90 212 924 89 89 (Pbx), Faks: +90 212 275 15 82

www.bilkur.com.tr