




Sunlux XL-9309B

Kablosuz Barkod Okuyucu

- 1D Barkodları Okuyabilme
- Wifi, Bluetooth ve USB İletişim
- Wifi Modda Max. 10 metre İletişim Mesafesi
- Bluetooth Modda Max. 100 metre İletişim Mesafesi
- Min. 0,01 mm (4 mil) Çözünürlük
- 0 ~ 280 mm Tarama Mesafesi
- Kablolu da Kullanabilme Özelliği

 1D 1D BARKOD	 WIFI	 BLUETOOTH	 100 Mt İLETİŞİM	 10 Mt İLETİŞİM	 4 Mil ÇÖZÜNÜRLÜK	 280 mm MESAFE
1D Barkod Desteği	Wifi (2.4 Ghz) İletişim	Bluetooth İletişim	Wifi Modda 100 Metre İletişim Mesafesi	Max. 10 Metre İletişim Mesafesi	Min. 0,01 mm (4 mil) Çözünürlük	Max. 280 mm Tarama Mesafesi

Teknik Özellikler

İşlemsel		
Işık Kaynağı	650 nm Görülebilir Lazer Diyod (VLD)	
Desteklenen Barkod Tipleri	1D (Linear)	
İşlemci	32 Bit ARM İşlemci	
Minimum Bar Genişliği	0.01 mm (4 mil)	
Tarama Modu	Tetikleme veya Sürekli	
Tarama hızı	300 tarama / Saniye	
Tarama uzaklığı (PCS=%90)	0 mm ~ 280 mm	
Yazdırma Karşıtlığı	%20 (UPC/EAN %100)	
Hafıza	Max. 40.000 EAN-13 Barkod	
Göstergeler	Ses ve LED	
Tarama Açıları	Dönüş: 30°, Eğim: 65°	
Desteklenen Arabirimler	USB, USB-VCP (2.4Ghz veya Micro USB Kablo)	
Haberleşme		
Desteklenen Arabirimler	USB, USB-VCP (2.4Ghz veya Micro USB Kablo)	
Kablolu İletişim	Micro USB Kablo	
Kablosuz İletişim	Wifi (2.4 Ghz), Bluetooth (4.0 HID)	
İletişim mesafesi	Bluetooth: Max. 10 metre (Açık Alanda)	
	Wifi: Max. 100 metre (Açık Alanda)	
Çözümleme Yeteneği		
Desteklenen Barkod Tipleri	1D UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code39, Codabar, Code128, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 93, UCC/EAN 128, MSI, UK/Plessey, ISBN/ISSN, GS1 Databar Expanded, GS1 Databar, GS1 Databar Limited vb.	
Elektriksel		
Pil Tipi	Lityum ion Pil	
Pil Kapasitesi	2200 mAh	
Çalışma Voltajı	DC 5V	
Güç Tüketimi	Çalışma Modunda	Max. 80 mA
	Bekleme Modunda	Max. 25 mA
	Uyku Modunda	Max. 1 uA
Pil Ömrü	Max. 30 Saat	
Lazer sınıflandırması	Ulusal Lazer Güvenliğine uygun	
Yönetmelik Onayları	CE, FCC DOC Uyumlu	
Fiziksel		
Okuyucu Ebatları	Uzunluk: 170, Genişlik: 73 mm, Yükseklik: 102 mm	
Alıcı Ebatları	Uzunluk: 19, Genişlik: 14 mm, Yükseklik: 6 mm	
Ağırlık	180 Gram	
Kasa malzemesi	ABS Plastik	
Çevresel		
Ortam Sıcaklığı	Çalışma	-20°C ~ 55°C
	Saklama	-40°C ~ 80°C
Nem	%5 ~ %95 (Yoğuşmasız)	
Işık Seviyesi	Işık Seviyesi	