












# Sunlux XL-9310

## Kablosuz Barkod Okuyucu

- 1D Barkodları Okuyabilme
- Wifi (433 Mhz) İletişim
- 300 metre İletişim Mesafesi
- 0,1 mm Barkod Çözünürlüğü
- 0 ~ 250 mm Tarama Mesafesi
- Kablosuz Şarj Özelliği
- 1,5 metreden Düşmeye Dayanıklı
- USB Bağlantı

								
Barkod (1D) Okuyucu	0 ~ 250 mm Tarama Mesafesi	0,01 mm (4 Mil) Çözünürlük	Kablosuz (Wifi) İletişim	Max 300 Metre İletişim Mesafesi	Kablosuz Şarj	USB Port	1,5 Metreden Düşmeye Dayanıklı	IP52 Endüstriyel Standartı

## Teknik Özellikler

İşlemsel		
Işık Kaynağı	650 nm Görülebilir Lazer Diyod (VLD)	
Desteklenen Barkod Tipleri	1D (Linear)	
Minimum Bar Genişliği	0.1 mm (4 mil)	
Tarama Deseni	Tek Tarama ve Manuel	
Tarama hızı	100 Tarama / Saniye	
Tarama uzaklığı	0 mm ~ 250 mm	
Tarama genişliği	30 mm ~ 220 mm	
Tarama Hassasiyeti	0.10mm (pcs 0.9)	
Yazdırma karşıtlığı	%15 (UPC/EAN %100)	
Göstergeler	Ses ve LED	
Tarama Açıları	Eğim: 30°, Dönme: 65° Sapma: 55°	
Tarama Modu	Manuel	
Tek Cradle ile İletişim Sayısı	Maksimum 99 Cihaz	
Kablosuz İletişim		
Protokol	Wifi	
Frekans	433 Mhz (ISM Frekansı)	
İletişim mesafesi	Max. 300 Metre (Açık Havada)	
Kablolu İletişim		
Desteklenen Arabirimler	Klavye, RS-232C ve USB	
Fiziksel		
Uzunluk	95 mm	
Genişlik	70 mm	
Yükseklik	160 mm	
Ağırlık	158 Gram	
Kasa malzemesi	ABS Plastik	
Kablo	2 Metre (Düz)	
Elektriksel		
Giriş Voltajı	12V	
Güç Tüketimi	Çalışma Modunda	Max. 85 mA
	Bekleme Modunda	Max. 36 mA
Lazer sınıflandırması	Ulusal Lazer Güvenliğine uygun	
Yönetmelik Onayları	CE, FCC DOC Uyumlu	
Çevresel		
Çalışma Sıcaklığı	0 °C ~ 45 °C	
Saklama sıcaklığı	-20 °C ~ 60 °C	
Nem	%5 ~ %85 (Yoğunlaşmasız)	
Darbe dayanıklılığı	1,5 metre	
Işık seviyesi	5000 Lux (Güneş ışığı)	
IP Standardı	IP52	
Çözümleme Yeteneği		
Desteklenen Barkod Tipleri	1D	EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, EAN128, Codabar, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5 ve MSI

Fulya Mah. Öztürk Sok. Akabe Ticaret Merkezi No:1B Mecidiyeköy/İSTANBUL  
Tel: +90 212 924 89 89 (Pbx), Faks: +90 212 275 15 82

[www.bilkur.com.tr](http://www.bilkur.com.tr)