



Sunlux XL-5500 CCD Barkod Okuyucu

- 1D Barkodları okuyabilme
- Saniyede 300 tarama
- 40 ~ 300 mm tarama mesafesi
- 0,1 mm (4 Mil) çözünürlük
- 32 Bit Mikro İşlemci
- IP52 koruma standardı
- USB Bağlantı



1D
Barkod
Desteği



CCD
Tarama



Saniyede
300
Tarama



40 ~ 300
mm
Tarama
Mesafesi



0,1 mm
(4 Mil)
Çözünürlük



IP52
Koruma
Standardı



USB
Bağlantı



PS/2
Bağlantı



RS-232C
Bağlantı

Teknik Özellikler

İşlemsel		
Işık Kaynağı	625 nm CCD	
Optik Sistem	2500 Piksel Image	
İşlemci	32 Bit ARM	
Desteklenen Barkod Tipleri	1D (Linear)	
Minimum Bar Genişliği	0.1 mm (4 mil)	
Tarama hızı	300 Tarama / Saniye	
Tarama uzaklığı	40 mm ~ 300 mm	
Yazdırma karşılığı	%20 (UPC/EAN %100)	
Göstergeler	Ses ve LED	
Arabirimler		
Desteklenen Arabirimler	Klavye, RS-232C ve USB	
Fiziksel		
Uzunluk	170 mm	
Genişlik	68 mm	
Yükseklik	98 mm	
Ağırlık	150 Gram	
Kasa malzemesi	ABS Plastik	
Kablo	2 Metre (Düz)	
Elektriksel		
Giriş Voltajı	5V DC	
Akım Değerleri	Çalışma Modunda	Max. 120 mA
	Bekleme Modunda	Max. 60 mA
Çevresel		
Çalışma Sıcaklığı	20 °C ~ 45 °C	
Saklama sıcaklığı	-40 °C ~ 85 °C	
Nem	%5 ~ %95 (Yoğuşmasız)	
IP Standardı	IP52	
Işık seviyesi	10.000 Lux (Güneş ışığı)	
Çözümleme Yeteneği		

Fulya Mah. Öztürk Sok. Akabe Ticaret Merkezi No:1B Mecidiyeköy/İSTANBUL
Tel: +90 212 924 89 89 (Pbx), Faks: +90 212 275 15 82

www.bilkur.com.tr