



Sunlux XL-6200

Tek Çizgili Lazer Barkod Okuyucu

- 1D Barkodları okuyabilme
- Saniyede 100 tarama
- 0 ~ 350 mm tarama mesafesi
- 0,102 mm çözünürlük
- 32 Bit Mikro İşlemci
- 1,5 metreden düşmeye dayanıklı
- USB Bağlantı



1D
Barkod
Desteği



Lazer
Tarama



Saniyede
100
Tarama

0 ~ 350
mm
Tarama
Mesafesi

0,102 mm
(4 Mil)
Çözünürlük



1,5
Metreden
Düşmeye
Dayanıklı



USB
Bağlantı



PS/2
Bağlantı



RS-232C
Bağlantı

Teknik Özellikler

İşlemsel		
Işık Kaynağı	650 nm görülebilir Lazer Diyod (VLD)	
Desteklenen Barkod Tipleri	1D (Linear)	
Minimum Bar Genişliği	0.102 mm (4 mil)	
Tarama hızı	100 Tarama / Saniye	
Tarama uzaklığı	0 mm ~ 350 mm	
Tarama genişliği	30 mm ~ 220 mm	
Yazdırma karşıtlığı	%30 (UPC/EAN %100)	
Göstergeler	Ses ve LED	
Eğim & Yükseklik & Sapma Açıları	30° & 65° & 55°	
Arabirimler		
Desteklenen Arabirimler	Klavye, RS-232C ve USB	
Fiziksel		
Uzunluk	175 mm	
Genişlik	73 mm	
Yükseklik	102 mm	
Ağırlık	238 Gram	
Kasa malzemesi	ABS Plastik	
Kablo	2 Metre (Düz)	
Elektriksel		
Giriş Voltajı	5V	
Akım Değerleri	Çalışma Modunda	Max. 90 mA
	Bekleme Modunda	Max. 40 mA
Çevresel		
Çalışma Sıcaklığı	0 °C ~ 45 °C	
Saklama sıcaklığı	-20 °C ~ 60 °C	
Nem	%5 ~ %85 (Yoğunlaşmasız)	
Darbe dayanıklılığı	1,5 metre	
Işık seviyesi	5000 Lux (Güneş ışığı)	
Çözümleme Yeteneği		
Desteklenen Barkod Tipleri	1D EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, EAN128, Codabar, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI ve GS1	