











## Sunlux XL-9010

### Kablosuz Karekod Okuyucu

- 1D/2D Barkodları okuyabilme
- 640 X 480 Piksel Tarama Alanı
- Wifi veya Bluetooth İletişim
- 100 metre veya 10 metre iletişim mesafesi
- 65 mm ~ 270 mm tarama mesafesi
- 1D Barkodlarda 4 Mil (0,01 mm) çözünürlük
- Ekrandan Okuyabilme
- USB veya USB-VCP Bağlantı imkanı

 KAREKOD	 640 480 TARAMA ALANI	 WIFI	 BLUETOOTH	 270 mm TARAMA MESAFESİ	 4 Mil ÇÖZÜNÜRLÜK	 100 Mt İLETİŞİM	 10 Mt İLETİŞİM
1D /2D Barkod Desteği	640X480 Piksel Tarama Alanı	Wifi İletişim	Bluetooth İletişim	Max. 360 mm Tarama Mesafesi	0,01 mm (4 Mil) Çözünürlük	Max. 100 m İletişim Mesafesi (Wifi)	Max. 10 m İletişim Mesafesi (Bluetooth)

# Teknik Özellikler

İşlemsel		
Imager Sensör	640 X 480 Piksel CMOS	
Işık Kaynağı	Hedefleme: Kırmızı LED	Aydınlatma: Beyaz LED
İşlemci	ARM	
Minimum Bar Genişliği	1D: 0.01 mm (4 mil)	
Yazdırma karşıtlığı	≥%25	
Tarama Hızı	30 Fps/s	
Tarama Açıları	Sapma: 360°, Eğim: ±65°, Döndürme: 60°	
Tarama Mesafesi	1D: 65 mm ~ 270 mm (13 Mil, PCS=%90)	
Tarama Modu	Tetikleme veya Otomatik	
Hafıza Kapasitesi	16 MB (Max. 26 Milyon Karekter)	
Göstergeler	Ring LED ve Buzzer	
Desteklenen Arabirimler	USB ve USB-VCP	
Haberleşme		
Teknoloji	Wifi veya Bluetooth	
Frekans	Wifi: 2.4 Ghz	Bluetooth:
İletişim Mesafesi (Açık Havada)	Wifi: Max. 100 metre	Bluetooth: Max. 10 metre
Fiziksel		
Ebatlar	Okuyucu	Uzunluk: 110 mm, Genişlik: 40 mm Yükseklik: 18,6 mm
	Alıcı	Uzunluk: 18 mm, Genişlik: 14 mm Yükseklik: 6 mm
Ağırlık	Okuyucu: 66 gram	Alıcı: ?
Kasa malzemesi	ABS + PC	
Elektriksel		
Pil Tipi	Lityum İyon	
Pil Kapasitesi	1500 mAh (Çıkartılamaz)	
Şarj Voltajı	DC 5V	
Tüketim Değerleri	Çalışma Modunda	Max. 185 mA
	Bekleme Modunda	Max. 85 mA
Pil Ömrü	Kullanım Max. 15 Saat	Bekleme: 6 Gün
Şarj Yöntemi	Type C Kablo	
Şarj Süresi	Max. 4 Saat	
Yönetmelik Onayları	CE	
Çevresel		
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ 50°C	
Saklama sıcaklığı	-20°C ~ 60°C	
Nem	%5 ~ %95 (Yoğuşmasız)	
Darbe dayanıklılığı	1,5 metre	
Işık seviyesi	0 ~ 100.000 Lux (Güneş Işığı)	
Çözümleme Yeteneği		
Desteklenen Barkod Tipleri	1D	UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 128, Code 39, Code 32, Codabar(NW-7), Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5(IATA), Code 11, MSI Plessey
	2D	: QR Code, Micro QR Code, Data Matrix, PDF 417

Fulya Mah. Öztürk Sok. Akabe Ticaret Merkezi No:1B Mecidiyeköy/İSTANBUL  
Tel: +90 212 924 89 89 (Pbx), Faks: +90 212 275 15 82

[www.bilkur.com.tr](http://www.bilkur.com.tr)