



## Sunlux XL-9221G

### Kablosuz Karekod Okuyucu

- 1D ve 2D Barkodları okuyabilme
- Wifi (2.4 Ghz) iletişim
- 100 metre iletişim mesafesi
- 30 FPS/Saniye tarama
- 20 ~ 220 mm tarama mesafesi
- 1,5 metreden düşmeye dayanıklı



1D /2D Barkod  
Desteđi



640 x 480 Piksel  
Tarama



Wifi  
(2.4 Ghz)  
İletişim



100 Metre  
Aktarma  
Mesafesi



20 ~ 220 mm  
Tarama  
Mesafesi



1,5 Metreden  
Düşmeye  
Dayanıklı

## Teknik Özellikler

<b>İşlemsel</b>		
İşık Kaynağı	Aydınlatma: Beyaz LED Hedefleme: 622nm ( $\pm 10$ nm) Kırmızı LED	
İşlemci	MIPS @1 Ghz	
Image Sensor	CMOS	
Çözünürlük	640 x 480 Piksel	
Minimum Bar Genişliği	1D: Code 39: 5 mil 2D: QrCode: 8 mil	
Tarama Açıları	Döndürme: 360°, Eğim: $\pm 65^\circ$ , Sapma: 55°	
Tarama hızı	30 FPS / Saniye	
Tarama uzaklığı	20 mm ~ 220 mm	
Tarama Modu	Tetikleme veya Otomatik	
Hafıza	Max. 40.000 EAN-13 Barkod	
Göstergeler	Çift LED ve Buzzer	
Sertifikalar	CE	
<b>Kablolu İletişim</b>		
Desteklenen Arabirimler	USB, USB-VCP (2.4 Ghz Kablosuz ve Kablolu Modda)	
<b>Kablosuz İletişim</b>		
Protokol	Wifi	
Frekans	2.4 Ghz	
İletişim mesafesi	Max. 100 Metre (Açık Havada)	
<b>Çözümleme Yeteneği</b>		
Desteklenen Barkod Tipleri	1D	UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code39, Codabar, Code128, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 93, UCC/EAN 128, Code 11, MSI/Plessey, UK/Plessey, ISBN/ISSN, GS1 Databar, Expanded GS1 Databar, GS1 Databar Limited vb.
	2D	QR code, PDF 417, Data Matrix, Aztec, Maxicode
<b>Fiziksel</b>		
Okuyucu Ebatları	Uzunluk: 170, Genişlik: 73 mm, Yükseklik: 102 mm	
Alıcı (Receiver) Ebatları	Uzunluk: 19, Genişlik: 14 mm, Yükseklik: 6 mm	
Ağırlık	180 Gram	
Kasa malzemesi	ABS + PC	
<b>Elektriksel</b>		
Pil	Tip	Lityum İyon
	Pil Kapasitesi	2200 mAh
	Şarj süresi	Max. 4 Saat
	Kullanım ömrü	Max. 16 Saat
Şarj Yöntemi	Micro USB Kablo	
Şarj Voltajı	DC 5V	
Güç Tüketimi	Çalışma Modunda	Max. 350 mA
	Bekleme Modunda	Max. 106 mA
	Uyku Modunda	<1 uA
<b>Çevresel</b>		
Çalışma Sıcaklığı	-20 °C ~ 55 °C	
Saklama sıcaklığı	-40 °C ~ 80 °C	
Nem	%5 ~ %85 (Yoğuşmasız)	
Darbe dayanıklılığı	1,5 metre	
İşık seviyesi	0 ~ 100.000 Lux	