



Sunlux XL-9522

Kablosuz Karekod Okuyucu

- 1D ve 2D Barkodları okuyabilme
- 640 x 488 Piksel Tarama
- Wifi (433 Mhz) iletişim
- Max. 300 metre iletişim mesafesi
- 30 FPS/Saniye tarama
- 40 ~ 220 mm tarama mesafesi
- 1,5 metreden düşmeye dayanıklı



1D /2D Barkod
Desteđi



640 x 488
Piksel Tarama



Wifi
(433 Mhz)
İletişim



Max.
300 Metre
Aktarma
Mesafesi



Max.
220 mm
Tarama
Mesafesi



IP54
Koruma
Standartı



1,5 Metreden
Düşmeye
Dayanıklı

Teknik Özellikler

İşlemsel		
Image Sensor	CMOS	
Işık Kaynağı	Aydınlatma: Beyaz LED Hedefleme: Kırmızı LED	
Çözünürlük	640 x 488 Piksel	
Minimum Bar Genişliği	1D: Code 39: 5 mil 2D: QrCode: 5 mil	
Tarama Açıları	Yükseklik: ±65°, Köşe: ±360°, Sapma: 60°	
Tarama Yöntemi	Tetikleme veya Otomatik	
Tarama hızı	30 fps / s	
Tarama Genişliği	5*5cm-30*30cm	
Tarama uzaklığı	40 mm ~ 220 mm (13 mil PCS %90)	
Yazdırma karşıtlığı	Min. %30	
Göstergeler	Ses ve LED	
Haberleşme		
Protokol	Wifi	
Frekans	433 Mhz (ISM Frekansı)	
İletişim mesafesi	Max. 300 Metre (Açık Havada)	
Desteklenen Arabirimler	USB-HID ve USB-VCP	
Çözümleme Yeteneği		
Desteklenen Barkod Tipleri	1D Industrial 25, Standard, Matrix 25, Code 11, Codabar, MSI, Code39 (standard 39 & full ASCII code 39), Code 32, Code 93, Code128, UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, UPC/EAN, add-on 2/5, ISBN, ISSN, GS1(RSS) RSS-14, LIMITED, EXPENDED, include GS1 STACK	
	2D PDF417, Datamatrix, QR Code vb.	
Fiziksel		
Okuyucu Ebatları	Uzunluk: 170, Genişlik: 71 mm, Yükseklik: 98 mm	
Ağırlık	900 Gram	
Kasa malzemesi	ABS Plastik	
Elektriksel		
Pil	Tip	Lityum İyon
	Pil Kapasitesi	2200 mAh
	Şarj süresi	Max. 4 Saat
	Kullanım ömrü	Max. 16 Saat
Şarj Yöntemi	Kablosuz Şarj	
Şarj Voltajı	DC 5V	
Tüketim Değerleri	220 mA / 34 mA	
Yönetmelik Onayı	CE	
Çevresel		
Çalışma Sıcaklığı	-20 °C ~ 60 °C	
Saklama sıcaklığı	-40 °C ~ 85 °C	
Nem	%5 ~ %90 (Yoğuşmasız)	
Darbe dayanıklılığı	1,5 metre	
IP Standardı	IP54	

Fulya Mah. Öztürk Sok. Akabe Ticaret Merkezi No:1B Mecidiyeköy/İSTANBUL
Tel: +90 212 924 89 89 (Pbx), Faks: +90 212 275 15 82

www.bilkur.com.tr