



Unitech MS-920

Kablosuz Karekod Okuyucu

- 1D/2D Barkodları okuyabilme
- 752 x 480 Piksel Image Capture
- Bluetooth iletişim
- 100 metre iletişim mesafesi
- 1,5 metreden düşmeye dayanıklı
- 24,6 gram ağırlık



1D/2D
Barkod
Desteği



752x480
Piksel Imager
Tarama



Bluetooth
İletişim



100 Metre
Aktarma
Mesafesi



IP52
Endüstriyel
Standartı



1,5 Metreden
Düşmeye
Dayanıklı



Windows
Desteği



Android
Desteği



IOS
Desteği

Teknik Özellikler

Optik ve performans			
Optik Sistem	752 x 480 Piksel Imager Sensor		
Işık Kaynağı	Aydınlatma: Yüksek görünür Beyaz LED		
	Odaklama: 617 nm kırmızı LED		
Minimum Bar Genişliği	1D: 0.1 mm (4 mil)		
	2D: 0.167 mm (6,6 mil)		
Skew / Pitch Sensör Açısı	±58 derece / ±86 derece		
Baskı Kontrastı	%30 (Minimum)		
Hareket Toleransı	Saniyede 4 inç		
Tarama uzaklığı (DOF, PCS=%100)	1D	Code 39	45 mm ~ 975 mm
		EAN/UPC	45 mm ~ 410 mm
	2D	Datamatrix	45 mm ~ 310 mm
		PDF417	37 mm ~ 400 mm
Fonksiyonel			
Desteklenen Barkod Tipleri	1D	EAN/UPC, GS1 Databar (limited expanded & omni-directional), Code 39, Code 128, UCC/EAN 128, ISBN, ISBT, Interleaved/Matrix/ Industrial and Standard 2 of 5, Codabar, Code 93/93i, Code 11, MSI, Plessey, Telepen	
	2D	Data Matrix, PDF417, Micro PDF 417, Codablock, Maxicode, QR, Aztec Postal: Australian Post, BPO, Canada Post, Dutch Post, Japan Post, PostNet, Sweden Post	
Kullanım Modları	Tetik Modu, Flash Modu, Sürekli Mod ve Buffer Modu		
Veri Biçimleme	Önek, Sonek ve Barkod Tipi		
Elektriksel			
Çalışma Voltajı	DC 3V ~ 5V		
Tüketim Değerleri	Çalışma Modunda: 76,8 mA		
Pil Tipi	1100 mAh Şarj edilebilir Lityum-Ion		
Pil Şarj Süresi	Max. 4 Saat		
Pil Ömrü	Yaklaşık 13 saat (3 Saniye 1 okutma)		
Fiziksel			
Boyutlar	Genişlik: 51,4 mm, Kalınlık: 28,1 mm, Uzunluk: 109,3 mm		
Ağırlık	105,2 gram (Pil Dahil)		
Düğme ömrü	10 Milyon Defa		
Gövde malzemesi	ABS Plastik		
Çevresel			
ESD Koruma	Functional after 8KV Contact and 12K Air		
Darbe dayanıklılığı	1,5 metre		
IP Standartı	IP42		
Çalışma ortamı sıcaklığı	0 °C ~ 50 °C		
Saklama sıcaklığı	-30 °C ~ 60 °C		
Nem oranı	%95 (Yoğunlaşmasız)		
Sertifikalar	CE, FCC, BSMI ve VCCI		
Haberleşme			
Frekans	2.4 Ghz (Lisansız)		
Protokol	Wireless SPP ve HID Profile		
İletişim mesafesi	Max. 100 metre		
Arabirimler	Micro USB		
Aksesuarlar			
Aksesuarlar	Pil, Micro USB Kablo, Taşıma İpi		

Fulya Mah. Öztürk Sok. Akabe Ticaret Merkezi No:1B Mecidiyeköy/İSTANBUL
Tel: +90 212 924 89 89 (Pbx), Faks: +90 212 275 15 82

www.bilkur.com.tr