



Unitech TB-100 Endüstriyel Android Tablet

- Android 4.0.3 İşletim Sistemi
- NVIDIA® Tegra™ 2 1.0 GHz Çift Çekirdek İşlemci
- 1 GB DDR2 RAM ve 16 GB eMMC Flash ROM
- 7 İnç renkli dokunmatik ekran
- 1280X800 piksel çözünürlük
- Wifi, Bluetooth, GPRS ve GPS seçenekleri
- 1,2 Mp Ön Kamera, 5 Mp Arka Kamera
- 1,2 metreden düşmeye dayanıklı
- IP65 Endüstriyel standartı



Android™
4.0.3
(Jelly Bean)
İşletim
Sistemi



1 Ghz
Mikro
İşlemci



1 GB RAM ve
16 GB Flash
ROM Bellek



7 İnç
Dokunmatik
Ekran



1280 X 800
Piksel Ekran
Çözünürlüğü



802.11 b/g/n
Wifi İletişim



Bluetooth
2.1
İletişim



1.2 Mp Ön
Kamera,
5 MP Kamera
Özelliği



1,2 Metreden
Düşmeye
Dayanıklı



IP65
Endüstriyel
Standartı

Teknik Özellikler

Sistem	
CPU	NVIDIA® Tegra™ 2 1.0 GHz Çift Çekirdek İşlemci
Bellek	1GB SDRAM (DDR2)
İşletim sistemi	Android™ v4.0.3
Disk	16 GB (eMMC Flash)
Navigasyon	GPS, Digital Compass
Diğer	Işık Sensörü G-Sensör Işık Sensörü 3 Eksenli Gyroscope Titreşim Motoru
Ekran	
Ekran Tipi	7" (İnç) 16:10 TFT LCD
Çözünürlük	1280 x 800
Renk	262K
Nokta Boyutu	0.117755 (Yatay) x 0.117755 (Dikey)
Işıklılık	400 cd/m
Görme Açısı	Yatay: 178° (Typical), Dikey:178° (Typical)
Dokunmatik Ekran	
Tip	Gorilla 7H sert cam
Işık geçirgenliği	> 87%
Kamera	
Ön	1.2 Mega Piksel
Arka	5 Mega Piksel (AutoFocus)
Haberleşme	
WLAN	IEEE 802.11 b/g/n
PAN	Bluetooth 2.1 + EDR
WWAN	3.75G HSPA+ :21Mbps(DL)/5.76Mbps(UL) UMTS/ HSDPA/ HSUPA/ PA+850/ 900/ 1900/ 2100MH
Giriş/Çıkış Portları	1 Adet DC-IN Jack 1 Adet Mini USB Port 1 Adet Mini HDMI Port 1 Adet Mikro SD Kart Yuvası 1 Adet 3.5-mm stereo kulaklık giriş Dahili Mikrofon ve hoparlör
Güç Kaynağı	
AC Elektrik Girişi	100V-240V, 50Hz-60Hz, 12V/2A, 24W
DC Elektrik Çıkışı	12V/ 2A
Pil	Li-Polymer yüksek kapasite pil (27Whr)
Pil Ömrü	6 Saat
Fiziksel	
Ebatlar	Genişlik: 136,6 mm, Kalınlık: 21 mm, Uzunluk: 218 mm
Ağırlık	570 gram (GPRS Özelliği olan model) 560 gram (GPRS Özelliği olmayan model)
Çevresel	
Çalışma ortamı sıcaklığı	-20 °C ~ 60 °C
Saklama sıcaklığı	-55 °C ~ 75 °C
Nem oranı	10% ~ 95% @ 40°C, (Yoğunlaşmasız)
Darbe dayanıklılığı	1,2 metre (Beton üzerindeki 5 cm kalınlığındaki kontraplak zemine 26 Defa düşme) Mil Std 810G-516.6, Procedure IV
IP Standardı	IP65
ESD Koruma	Air +/- 8KV, Contact +/- 4KV
Titreşim	Meets Mil Std 810G-514.6, Procedure I Cat. 24, Fig. 514.6E-1 & 514.6E-2 (Cihaz Kapalıyken) ASTM 4169-99 Truck Assurance Level II, Schedule E (Cihaz Açıkken)
Sertifikalar	CE, FCC Class B, UL, RoHS uyumlu
Aksesuarlar	
Sertifikalar	Araç Adaptörü
Saklama sıcaklığı	Kılıf
Çalışma ortamı nem oranı	Barkod Okuyucu
Saklama ortamı nem oranı	Elektrik Kablosu