













Unitech PA-550 Windows Mobile El Terminali

- Windows Mobile 6.5 İşletim Sistemi
- Intel PXA320 (806 Mhz) işlemci
- 256 MB RAM ve 512 MB ROM Bellek
- 2,8 İnç renkli dokunmatik ekran
- 320X240 piksel çözünürlük
- Wifi, Bluetooth, GPRS (3G) Özelliği
- 1D Lazer Barkod Okuyucu
- 5 Mp Kamera

 WIN Mobile İŞLETİM SİSTEMİ	 806 Mhz İŞLEMÇİ	 512 MB 256 MB BELLEK	 2,8 İnç BOYUT	 240 X 320 ÇÖZÜNÜRLÜK	 1D 1D BARKOD	 WIFI	 BLUETOOTH	 3G GPRS	 5 MP KAMERA	 1,2M DARBE	 IP54 İP STANDARTI
Windows Mobile 6.5 İşletim Sistemi	806 Mhz Mikro İşlemci	256 MB RAM ve 512 MB Flash ROM Bellek	2,8 İnç Dokunmatik Ekran	240 X 320 Piksel Ekran Çözünürlüğü	1D Lazer Barkod Okuyucu	802.11 b/g Wifi İletişim	Bluetooth 2.1 İletişim	3,75G İletişim	5MP Kamera	1,2 Metreden Düşmeye Dayanıklı	IP54 Endüstriyel Standartı

Teknik Özellikler

Sistem	
İşlemci	Intel PXA320 (806 Mhz) işlemci
Bellek	RAM: 256 MB, ROM: 512 MB
İşletim Sistemi	Windows Mobile 6.5.3 Professional
Ekran	
Özellik	Döndürülebilir, Güneş ışığında dahi okunabilir, Arka aydınlatmalı, Renkli, Dokunmatik TFT Ekran
Boyut	2,8 İnç
Çözünürlük	320 x 240 piksel
Tuş Takımı	
Klavye tipi	Standart: QWERTY Klavye Opsiyonel : Nümerik Klavye
Tuş Tipleri	Sayısal tuşlar, Alfa nümerik tuşlar ve Fonksiyon tuşları
Giriş Birimleri	
Veri giriş yöntemleri	Tuş takımı Dokunmatik ekran Yazılımsal ekran klavyesi Barkod okuyucu
Kamera	5 Megapiksel (Flaşlı)
Ses	
Birimler	0,8 W Mono Speaker
İletişim	
USB	USB 1.1 Host & Client
Wifi	IEEE 802.11 b/g
Bluetooth	Bluetooth 2.1+EDR
WWAN	3.5G Five-bands ,GSM/GPRS 850Mhz , 900MhZ, 1800Mhz and 1900Mhz ,UMTS, WCDMA/HSDPA 950Mhz,1900Mhz ,2100Mhz / GPRS Edge
GPS	Ublox NEO-5Q GPS with KickStart® ve SuperSense® technologies
Güç Kaynağı	
Ana pil	9,25 Watt, 3.7V 2500 mAH şarj edilebilir Lityum-Ion Pil
Backup pili	18 mAH 1 adet şarj edilebilir Ni-MH pil (2 saat koruma)
Kullanım süreleri	Yaklaşık 7 saat (5 saniyede 1 okutma ile)
Fiziksel	
Ebatlar	Yükseklik: 125 mm, Genişlik: 82 mm, Kalınlık: 35 mm
Ağırlık	320 Gram (Pil Dahil)
Uyarıcılar	LED, Hoparlör ve Titreşim
Darbe Dayanıklılığı	1,2 metre
Sertifikalar	CE, FCC, BSMI, VCCI, CCC, RoHS uyumlu
Çevresel	
Çalışma Ortam Sıcaklığı	-10 °C ~ 50 °C
Saklama Ortam Sıcaklığı	-20 °C ~ 60 °C
Nem Oranı (Yoğunlaşmasız)	%5 ~ %95
Darbe dayanıklılığı	0,9 metre
IP Standartı	IP54
Yazılımsal	
Desteklenen İşletim Sistemleri	Tüm Windows İşletim Sistemleri
Desteklenen Yazılımlar	Visual Studio.NET (2005/2008) Microsoft Windows Mobile SIP (VOIP)
Aksesuarlar	
Aksesuarlar	Tekli şarj ünitesi-USB veya Ethernet (Harici pil şarj ünitesi dahil) USB kablo (Şarj ve iletişim için) Araç kiti Mono 3.5 mm Kulaklık Seti Elektrik adaptörü