



Unitech PA-692 Windows Mobile El Terminali

- Windows Mobile 6.5 İşletim Sistemi
- TI AM3715 1Ghz Mikro İşlemci
- 512 MB RAM ve 512 MB ROM Bellek
- 3,8 İnç renkli dokunmatik ekran
- 800X480 piksel çözünürlük
- Wifi, Bluetooth, GPRS, GPS, RFID seçenekleri
- 1D / 2D Lazer Barkod Okuyucu seçenekleri
- 5 Mp Kamera seçeneği
- 1,5 metreden düşmeye dayanıklı
- IP65 Endüstriyel standartı



Windows
Mobile 6.5
İşletim
Sistemi



1 Ghz
Mikro
İşlemci



512 MB RAM
ve 512 MB
Flash ROM
Bellek



3,8 İnç
Dokunmatik
Ekran



480 X 800
Piksel Ekran
Çözünürlüğü



1D Lazer
Barkod
Okuyucu



802.11 b/g
Wifi İletişim



Bluetooth
2.1
İletişim



Titreşim
Özelliği



1,5 Metreden
Düşmeye
Dayanıklı



IP65
Endüstriyel
Standartı

Teknik Özellikler

Sistem			
İşlemci	TI AM3715 1 Ghz Mikro İşlemci		
Bellek	RAM: Mobile DDR 512 MB	Flash ROM: Nand 512 MB	
İşletim Sistemi	Windows Mobile 6.5.3 Classic (Opsiyonel: Professional)		
Desteklenen Diller	İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca ve Çince		
Ekran			
Özellik	Arka aydınlatmalı, Renkli, Dokunmatik TFT Ekran (Güneş ışığında dahi görülebilir)		
Boyut	3,8 İnç		
Çözünürlük	800 x 480 piksel		
Tuş Takımı			
Klavye tipi	Standart: Nümerik Klavye	Opsiyonel: Qwerty Klavye	
Tuş sayısı	Nümerik Klavye: 26 Adet	Qwerty Klavye: 44 Adet	
Tuş Tipleri	Sayısal tuşlar, Alfa nümerik tuşlar ve Fonksiyon tuşları		
Barkod Okuyucu			
Engine Tipi	Standart: 1D Lazer Barkod Okuyucu (Symbol SE-950)	Opsiyonel: 2D Barkod Okuyucu (HHP IT5000SR)	
Desteklenen Barkod Tipleri	Standart	1D: UPC-A/E, EAN-8/13, Codabar, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 93, Code 32, Interleaved & Std. 2 of 5, EAN 128, Code 11, Delta, MSI/Plessey, Code 128, Toshiba	
	Opsiyonel	1D: Australian post, British post, Canadian post, Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 13, EAN 8, IATA 2 of 5, ITF, ISBT, Japanese post, Kix code (nl), Korean post, Matrix 2 of 5, MSI, Planet Code, Postnet, RSS expanded, RSS limited, RSS 14, UPC A, UPC E, UPC E1 2D: Aztec, Codablock F, Code 49, Datamatrix, EAN-UCC, composite, Maxicode, Micro PDF417, PDF 417, QR code, Tcif lonked C39	
RFID			
Frekans	13,56 Mhz		
Desteklenen Tag lar	ISO15693, ISO14443A , ISO14443B		
Giriş Birimleri			
Veri giriş yöntemleri	Tuş takımı	Dokunmatik ekran	Yazılımsal ekran klavyesi
	Barkod okuyucu	RFID	GPS
Kamera	5 Megapiksel (Otomatik Odaklanmalı ve Flaşlı)		
Ses			
Birimler	1W Speaker	Çift Mikrofon (Yankı ve gürültü azaltma özelliği)	
	3.5 mm Kulaklık girişi	Reciever	
İletişim			
USB	USB 1.1 Host & Client		
Wifi	IEEE 802.11 a/b/g (CCX4 Uyumlu)		
Bluetooth	Bluetooth 2.1+EDR		
WWAN	3.5G five-bands, GSM/GPRS 850MHz, 900MHz, 1800MHz and 1900MHz, UMTS WCDMA/HSDPA 950MHz, 1900MHz, 2100 MHz / GPRS EDGE		
GPS	Ublox 6 GPS AssistNow® AGPS ve GALILEO sistem destekli		
Güç Kaynağı			
Ana pil	8,14 Watt, 3.7V 2200 mAh şarj edilebilir Lityum-Ion Pil		
Backup pili	1 adet şarj edilebilir Ni-MH pil (2 saat yedekleme kapasitesi)		
Kullanım süreleri	Yaklaşık 5 saat (5 saniyede 1 okutma ile)		
Fiziksel			
Ebatlar	Yükseklik: 177,66 mm, Genişlik: 74,58 mm, Kalınlık: 40,41 mm		
Ağırlık	Standart Pil ile: 390 Gram	Opsiyonel Pil ile: 430 Gram	
Uyarıcılar	LED, Hoparlör ve Titreşim		
Darbe Dayanıklılığı	1,5 metre		
Sertifikalar	CE, FCC, BSMI, VCCI, CCC, RoHS uyumlu		
Çevresel			
Çalışma Ortam Sıcaklığı	-10 °C ~ 50 °C		
Saklama Ortam Sıcaklığı	-20 °C ~ 60 °C		
Nem Oranı (Yoğunlaşmasız)	%5 ~ %95		
IP Standartı	IP65		
Yazılımsal			
Desteklenen İşletim Sistemleri	Tüm Windows İşletim Sistemleri		
Desteklenen Yazılımlar	Visual Studio.NET (2005/2008)		
	Microsoft Windows Mobile SIP (VOIP)		
	Auto Installer		
Aksesuarlar			
Aksesuarlar	4'Lü Ethernet Cradle		
	4'lü şarj kiti		
	Araç kiti		
	Tekli şarj ünitesi-USB/Ethernet (Harici pil şarj ünitesi dahil)		
	İletişim ve Şarj Kablosu-USB/Ethernet (Harici pil şarj ünitesi dahil)		
	Elektrik adaptörü		
	Mono 3.5 mm Kulaklık Seti		
		4000 mAh	