



Unitech PA-700 Android El Terminali

- Android 4.1.1 (Jelly Bean) İşletim Sistemi
- TI OMAP 4470 Çift Çekirdek 1,5 Ghz Mikro İşlemci
- 1 GB DDR RAM ve 8 GB eMMC Flash ROM
- 4,7 İnç renkli dokunmatik ekran
- 1280X720 piksel çözünürlük
- Wifi, Bluetooth, GPRS, GPS, RFID (NFC) seçenekleri
- 1D / 2D Lazer Barkod Okuyucu seçenekleri
- 5 Mp Kamera seçeneği
- 1,2 metreden düşmeye dayanıklı
- IP65 Endüstriyel standardı



Android™
4.1.1
(Jelly Bean)
İşletim
Sistemi



1,5 Ghz
Mikro
İşlemci



1 GB RAM ve
8 GB Flash
ROM Bellek



4,7 İnç
Dokunmatik
Ekran



1280 X 720
Piksel Ekran
Çözünürlüğü



1D Lazer
Barkod
Okuyucu



802.11 b/g/n
Wifi İletişim



Bluetooth
4.0
İletişim



Titreşim
Özellliği



1,2 Metreden
Düşmeye
Dayanıklı



IP65
Endüstriyel
Standartı

Teknik Özellikler

Sistem	
CPU	TI OMAP 4470 Çift Çekirdek 1,5 Ghz Mikro İşlemci
Bellek	1 GB Mobile DDR RAM, 8 GB eMMC Flash ROM
İşletim sistemi	Android™ 4.1.1 (Jelly Bean)
Disk	8 GB (eMMC Flash)
Navigasyon	GPS, Digital Compass
Diğer	Işık Sensörü G-Sensör Proximity Sensörü Titreşim Motoru
Genişleme Yuvası	1 Adet MicroSD Kart Yuvası (Max. 32 GB Destekli)
Giriş/Çıkış Portu	1 Adet Mini USB (OTG)
Ekran	
Ekran Tipi	5 Noktalı kapasitif, multi-touch TFT LCD
Boyut	4.7" (İnç)
Çözünürlük	1280 x 720
Parlaklık	450 Nits
Ekran malzemesi	Gorilla 7H sert cam
Kamera	
Özellik	5 Mega Piksel Flaşlı, AutoFocus- Otomatik odaklanmalı Kamera
Haberleşme	
WLAN	IEEE 802.11 b/g/n
PAN	Bluetooth 4.0
WWAN	3.75G
Navigasyon	GPS, Dijital Compass
RFID	
Tip	HF (NFC Destekli)
Frekans	13,56 Mhz
Desteklenen Tag (Etiket)	ISO15693, ISO14443A ve ISO14443B
Ses	
Kulaklık	1 Adet 3.5-mm stereo kulaklık giriş
Mikrofon	Dahili Mikrofon ve hoparlör
Tuş Takımı	
Tuş Takımı	4 Fonksiyon Tuşu, 2 Barkod Okuyucu Tuşu, Ses Tuşu ve Güç düğmesi
Göstergeler	
Tip	LED ve Titreşim
LED'ler	1 Adet LED (Şarj ve mesaj için)
Güç Kaynağı	
Ana Pil	3.7V, 3220 mAH Li-Polymer pil
Backup Pili	1 saat yedekleme kapasitesi
Pil Ömrü	6 Saat (Ortalama)
Fiziksel	
Ebatlar	Genişlik: 80 mm, Kalınlık: 17,4 mm, Uzunluk: 160 mm
Ağırlık	285 gram (Pil dahil)
Çevresel	
Çalışma ortamı sıcaklığı	-10 °C ~ 50 °C
Saklama sıcaklığı	-20 °C ~ 60 °C
Nem oranı	5% ~ 95% (Yoğunlaşmasız)
Darbe dayanıklılığı	1,2 metre
IP Standardı	IP65
Titreşim ve Darbe Testi	MIL-STD-810F, 514.4 process II
Aksesuarlar	
Aksesuarlar	Tekli şarj ünitesi-USB (Harici pil şarj ünitesi dahil) Taşıma kemeri MicroUSB Kablo Şarj adaptörü