



Scantech-ID Nova N-4060

Çok Yönlü Lazer Barkod Okuyucu

- 24 Lazer Çizgisi
- 1D Barkodları okuyabilme
- 0 ~ 300 mm okuma mesafesi
- Saniyede 2400 tarama
- Çizilmeye dayanıklı tarama pencere



24 Lazer
Tarama
Çizgisi



1D Barkod
Destegi



Saniyede
2400 Tarama



Max. 152 mm
Tarama Mesafesi

Teknik Özellikler

İşlemsel	
Işık kaynağı	650 nm görülebilir lazer diyod (VLD)
Tarama çizgi sayısı	24 lazer çizgisi
Tarama Deseni	7 yönlü tarama deseni
Tarama Uzaklığı	Max. 300 mm (0.33 UPC/EAN, PCS %90)
Tarama Hızı	2400 tarama/saniye
Sistem Arabirimleri	Klavye, Seri (RS-232C), USB (HID veya COM emülasyon)
Fiziksel	
Yükseklik	152 mm
Genişlik	152 mm
Derinlik	90 mm
Ağırlık	450 Gram
Elektriksel	
Giriş Voltajı	12VDC
Güç Tüketimi	2,2 Watt (Max.)
Güvenlik	
Lazer Güvenliği	IEC 825-1 (2001) Class I, U.S CDRH: 21CFR1040 Class II a
Elektriksel Güvenlik	EN 60950 Second Edition
EM Uyumluluğu	
EN 55022	Class B, 2001 + A1:2007
EN 55024	1998 + A1 : 2001 + A2:2003
Çevresel	
Çalışma Sıcaklığı	0°C ~ 40°C
Muhafaza Sıcaklığı	-20 °C ~ 70 °C
Nem	%5 ~ %90 (Yoğunlaşmasız)
Işık seviyesi	6.400 Lux
Barkod Tipleri	
Desteklenen Barkod Tipleri	GS1 Databar dahil Standart 1D barkodlar