



## Zebex Z-3101 Kablolu Barkod Okuyucu

- 1D Barkodları okuyabilme
- 0,0125 mm (5 mil) çözünürlük
- 0 ~ 300 mm tarama mesafesi
- Saniyede 100 tarama
- 1,5 metreden düşmeye dayanıklı
- 32 Bit Mikro işlemci
- Hafif ve sağlam yapı



Lazer  
Tarama



1D  
Barkod  
Desteđi



Minimum  
5 mil  
Çözünürlük



0~300 mm  
Tarama  
Mesafesi



Saniyede  
100  
Tarama



USB  
Port



1,5  
Metreden  
Düşmeye  
Dayanıklı

## Teknik Özellikler

<b>İşlemsel</b>	
Işık Kaynağı	650 nm görülebilir Lazer Diyod (VLD)
Mikro İşlemci	32 Bit
Optik Sistem	1D Lazer
Okuma uzaklığı	0 ~ 300 mm
Tarama Hızı	100 tarama / saniye
Tarama Açısı	42°
Minimum Bar Genişliği	0.125 mm (5 Mil) (Gerçekte 0,1 mm) Code 39, PCS=%90
Baskı Kontrastı	45% @UPC/EAN 100%
Göstergeler (LED)	Mavi LED
Ses tonu	Programlanabilir bip sesi tonu ve süresi
Sistem Arabirimleri	Klavye, Seri Port (RS-232C), USB HID, USB Virtual COM, Wand, OPOS ve JPOS
<b>Fiziksel</b>	
Yükseklik	104,9 mm
Derinlik	152,3 mm
Genişlik	64,4 mm
Ağırlık	92,3 gr (Kablosuz)
Kablo	Standart 2 metre düz kablo
<b>Elektriksel</b>	
Giriş Voltajı	5V DC ( $\pm$ %10)
Çalışma Akımı	120 mA
Lazer Güvenliği	IEC 60825-1 Class 1
EMC	CE & FCC DOC uyumlu, VCCI, BSMI
<b>Çevresel</b>	
Çalışma Sıcaklığı	0 °C ~ 50 °C
Saklama sıcaklığı	-20 °C ~ 60 °C
Nem	5% ~ 95% (Yoğuşmasız)
Işık Seviyesi	Max 4.500 Lux (Floresan ışığı)
Darbe dayanıklılığı	1,5 metre
<b>Barkod Tipleri</b>	
1D	UPC/EAN/JAN, UPC-A & UPC-E, EAN-8, EAN-13, JAN-8, & JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39, Codabar, Code 128, EAN 128, Code 93, ITF, Addendum 2 of 5, IATA Code, MSI/Plessey, China Postal Code, Code 32, Industrial 2 of 5, Standart 2 of 5, DTF, JAP, Code 11, RSS 14, RSS Limited, RSS Expanded ve Telepen

Fulya Mah. Öztürk Sok. Akabe Ticaret Merkezi No:1B Mecidiyeköy/İSTANBUL  
Tel: +90 (212) 212 60 14 (Pbx), Faks: +90 (212) 275 15 82

[www.bilkur.com.tr](http://www.bilkur.com.tr)