



Zebex Z-6112

Masaüstü Karekod Okuyucu

- 1D/2D Barkodları okuyabilme
- 752 x 480 Piksel VGA tipi CCD
- Otomatik mesafe kontrolü
- Avuç içi boyutlarında
- 1,5 metreden düşmeye dayanıklı



1D/2D Barkod
Desteđi



752 x 480
Piksel Imager
Tarama



Max. 380 mm
Tarama
Mesafesi



1,5 Metreden
Düşmeye
Dayanıklı

Teknik Özellikler

İşlemsel			
Optik Sistem	Wide VGA 752 X 480 piksel		
Işık Kaynağı	Odaklama	650 nm görünebilir Lazer Diyod (VLD)	
	Aydınlatma	625 ±5 nm görünebilir LED	
Tarama Açısı	Yatay: 39.6°, Dikey: 25.7°		
Odaklanma mesafesi	Max. 203 mm		
Dönüş hassasiyeti	360° (Çok yönlü dönüş hassasiyeti)		
Minimum Bar Genişliği	1D	Code 39 (5 Mil)	40 ~ 180 mm
		Code 39 (13 Mil)	40 ~ 380 mm
	2D	PDF417 (10 Mil)	30 ~ 260 mm
		Datamatrix (10 Mil)	60 ~ 140 mm
Yazdırma karşıtlığı	%30 @ UPC/EAN 100%		
Göstergeler	2 Adet LED (Yeşil ve Kırmızı)		
Programlanma seçenekleri	Güç modu, ses tonu, odaklanma kontrolü, resim kontrolü & tetikleme modu		
Resim Dosyası Biçimi	BMP, TIFF ve JPEG		
Sistem Arabirimleri	Seri Port (RS-232C), USB 1.1		
Fiziksel			
Boyutlar	110,9 mm x 65,8 mm x 70 mm (Stand ile birlikte)		
Ağırlık	200 Gram (Stand ile birlikte)		
Renk	Beyaz		
Elektriksel			
Giriş Voltajı	5 VDC ±%5		
Güç Tüketimi	1,4 Watt		
Çalışma Akımı	280 mA		
Sertifikalar	CE, FCC DOC uyumluluğu ve BSMI		
Çevresel			
Işık Seviyesi	Max. 100.000 Lux (Güneş ışığı)		
Çalışma Sıcaklığı	0 °C ~ 40 °C		
Saklama sıcaklığı	-20 °C ~ 60 °C		
Nem	%5 ~ %95 (Yoğunlaşmasız)		
Darbe dayanıklılığı	1,5 metre		
Çözümleme Yeteneği			
1D	UPC/EAN/JAN, UPC-A & UPC-E, EAN-8 & EAN-13, JAN-8 & JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39, Codabar, Code 128 & EAN 128, Code 93, ITF 2 of 5, IATA Code, MSI, China Postal Code, Code 32, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, JAP, Code 11, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded		
2D	PDF 417, MicroPDF 417, MaxiCode, DataMatrix, DataMatrix Inverse, QR Code, QR Inverse, MicroQR Code, Aztec Code, Aztec Inverse, Postal Code		

Fulya Mah. Öztürk Sok. Akabe Ticaret Merkezi No:1B Mecidiyeköy/İSTANBUL
Tel: +90 212 924 89 89 (Pbx), Faks: +90 212 275 15 82